

KRÁL:

Komplexné riešenia v oblasti opracovania masívneho dreva a nábytku



Cenová ponuka č. 072-1/024/2024

Formátovacia píla **MARTIN T66** s elektrickým prestavením paralelného pravítka a ovládacou obrazovkou s klávesnicou pre nastavenie stroja vo výške očí.

Rostislav Ramach
676 02 Moravské Budějovice
Česká republika



Cenová ponuka

Rostislav Ramach
676 02 Moravské Budějovice
Česká republika

Váš MARTIN-expert

KRÁL s.r.o.

Predmestská 83
010 01 Žilina
Slovensko
Tel: 00421 41 7251152, 7244129
Email: info@kral-zilina.sk

Cenová ponuka č.: **073-1/024/2024**

Dátum:

25.10.2024

Zn.:

SF



Ilustračná fotografia, nemusí sa zhodovať s ponúkanou výbavou stroja.

Formátovacia píla MARTIN **Typ T66**

Formátovacia píla pre porez veľkoplošného materiálu,
s naklápaním pílového kotúča.

Vyhotovenie stroja podľa nasledujúceho technického popisu:

VŠEOBECNÝ TECHNICKÝ POPIS MARTIN T66 – základná**výbava**

Výkon motora

Otáčky

4,0 kW

plynulá regulácia 1000 - 6000/min

Váha

cca 1100 - 1400 kg

Výška rezu pri 90° / D450 mm

max. 155 mm

Výška rezu pri 46° / D450 mm

max. 110 mm

Priemer pílového kotúča

max. 450 mm

Naklopenie pílového kotúča

0° - 46°

Ovládací pult ergonomicky umiestnený vo výške očí

Elektronické riadenie pre výšku rezu a uhol

Jemné doladenie na dorazových elementoch dĺžkového dorazu

Paralelné pravítko so stupnicou

Ovládanie pomocou 7,0" dotykovej obrazovky **ConnectTouch****Pracovný stôl**

Veľkosť stola zo sivej liatiny

850 x 1100 mm

Predĺženie stola sériovo cez celú šírku stola

Výška stola

900 mm

Posuvný omietací stôl

Dĺžka stola štandardne

Dĺžka stola zodpovedá dĺžke rezu, aretácia nezávislá od momentálnej pozície stola.

3000 mm

Tvrdené vedenie stola, odolné voči opotrebovaniu, samočistiace.

Vymeniteľná rezná hrana stola.

Hliníkové eloxované prevedenie

Pílový agregát

Hriadeľ pílového kotúča

Ø 30 mm

Výmena pílového kotúča - rýchlo výmenný systém „ProLock“

Priemer pílového kotúča

250 – 450 mm**Rezná šírka**

T66-a

Šírka rezu štandardne

800 mm**Dĺžkový doraz**

Dĺžka rezu

Hliníkové prevedenie, priebežné, jemné nastavenie pre obe

95 – 2000 mm

roztiahnutie max. do

odklopné zarážky.
Odčítavanie hodnoty pomocou prehľadnej lupy.

3220 mm

Priečny stôl

T6660/1-a

Oceľové pozinkované prevedenie.
Uhlové rezy podľa mierky bez prestavenia dorazu.
Integrované fixné pozície pre 0°, 22,5°, 30° a 45° ako najbežnejšie stolárske uhly.
Jednoručné upnutie na omietacom stole.
Rozmer ukladacej zóny

1340 x650 mm

Paralelný doraz v základnej výbave

T6641-a

Polohovanie paralelného dorazu cez ručné koleso



Umožňuje prestavovanie, jemné nastavenia a fixovanie paralelného dorazu z miesta obsluhy, **vr. zobrazenia reznej šírky na ovládacej obrazovke.**

Z eloxovaného hliníka, odnímateľné v každej polohe, pravítko s dvoma polohami (nastojato, ležmo pre tenké a úzke materiály), vedenie cez 4 radiálne guľôčkové ložiská.

Odsávanie

Výškovo nastaviteľný horný odsávací kryt s vymeniteľnou zadnou časťou pre uhlové rezy

Ochranný kryt pre píly do priemeru 400 mm

Odsávacía prípojka na ochrannom kryte

Ø 100 mm

Odsávacie hrdlo v stojane stroja

Ø 120 mm

Minimálna kapacita odsávania pri 800 Pa

21 m³/min

Údržba

Bezúdržbové vedenie na výškové a otočné prestavenia

Sériové príslušenstvo

Omietacia zarážka na posuvný stôl

1

Spätná úchytka

1

Posuvná tyč

1

Šesťhranný kľúč

4 SW 3/4/5 mm

Rozovierací klín

2

Ovládanie stroja – v základnej výbave

Ovládanie pomocou 7,0" dotykovej obrazovky ConnectTouch

Výška rezu a uhol rezu elektronicky riadené, digitálne prednastavenie výšky a uhla rezu (riadené polohovanie motorizovaných náprav), ako aj pohyb motorizovaných náprav v režime pozastavenia (pohyb náprav pomocou tlačidla); rozlíšenie displeja: 0,1 mm alebo 0,1°; Presnosť opakovania ± 0,05 mm alebo ± 0,5°

Pojem **ConnectControl** je zastrešujúci pojem pre koncepciu ovládania, ktorá charakterizuje najnovšiu generáciu formátovacích pí a spodných fréz od spoločnosti **MARTIN**. Na tento vynález MARTIN čaká **patent**. S ConnectControl získate jedinečne

navrhnutý, vysoko efektívny koncept riadenia, ktorý nielen otvára úplne nové obzory pre obsluhu stroja, ale otvára aj celý svet modernej výmeny dát.

So 7" dotykovým displejom **ConnectTouch** s vysokým rozlíšením v modernom formáte 16:9 možno každý T66 pohodlne, rýchlo a efektívne ovládať na všetkých motorizovaných osiach. Atraktívne navrhnuté používateľské rozhranie vás podporuje so všetkými meracími vstupmi, všetky displeje sa vzťahujú na jeden zadali ste nástroj – vždy k veci.

S aplikáciou **ConnectPad** alebo aplikáciou **ConnectApp**, ktorá je na nej spustená, môžete kedykoľvek získať ďalšiu elektronickú podporu pre stroj, a to aj spätne. S týmto riešením získate nielen elektronickú podporu pri obsluhu stroja, ale aj všetky možnosti, ktoré vám sieťové a internetové pripojenia ponúkajú.

Detailný popis funkcií a ceny sú na vyžiadanie.

Ovládací pult

Ovládací pult vo výške očí, odklopný, ergonomicky vhodnenaklopený

Elektrická výbava

Stroj je dodávaný v zmysle platných noriem CE
Elektronické brzdiace zariadenie
Kontakt pre riadenie odsávania
Ochrana pre motor a vinutie
Podnapäťová ochrana
Núdzový vypínač 2 x
Hlavný vypínač s možnosťou zamknutia
Napätie 3 ~ / 400V, 50 Hz

Emisné hodnoty

Hodnoty hluku na pracovisku L_{pA} podľa DIN EN ISO 11202	
- voľný beh bez odsávania	82,9 dB(A)
- pracovný hluk bez odsávania	84,0 dB(A)
Hladina nastavenia hluku L_{WA} podľa DIN EN ISO 3746	
- voľný beh bez odsávania	94,7 dB(A)
- pracovný hluk bez odsávania	95,3 dB(A)
Emisie prachu podľa BGI 739, príloha 4	

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO – OPCIE – ZAHRNUTÉ V CENE PONÚKNUTÉHO STROJA

T6615/2-a	Hlavný motor 5,5 kW , plynulá regulácia otáčok
T6635/3-a	Šírka rezu 1 350 mm
T6642-a	Formátovacia píla T66 Automatic v CE vyhotovení Riadenie 3,5" v ovládacom pulte vo výške očí <u>Elektromotorické polohovanie paralelného dorazu cez riadenie stroja.</u> Rezná šírka 1350 mm Plnohodnotné integrovanie paralelného dorazu do riadenia; presnosť opakovania +/- 0,05 mm

T6672/2-a

Digitálny dĺžkový doraz PREMIUM s 2-bodovým systémom

Verzia ako T6672/1, ale s dvoma samostatnými digitálnymi displejmi pre vnútorný a vonkajší dorazový prvok

T6652-a

2-osí predrezový agregát, elektricky nastaviteľný

Polohu predrezu vľavo/vpravo ako aj výšku predrezu možno nastaviť motoricky cez tlačidlá z prednej strany stroja a pri zapnutom stroji.

Výmena predrezu jednoducho cez systém ProLock imbusovým kľúčom

Pneumaticky výsuvný, zapínaný nezávisle na hlavnom pílovom agregáte

Motor

Otáčky

Priemer píly

Vŕtanie píľ. kotúča

(dodávka bez nástroja)

0,75 kW

11 500/min

Ø 120 mm

Ø 22 mm

Záručná lehota

Záručná lehota pre tento stroj je
v jednozmennej prevádzke 12 mesiacov

Služby

KOM

Stroj včítane montáže a zaškolenia obsluhy a dopravy z Nemecka

Cena

Cena stroja:

37 845,00 EUR

Cena je uvedená bez DPH, vr. dopravy z Nemecka
k zákazníkovi, montáže, bez nástrojov.

Doplnková výbava stroja

T6652/1-a **Pílový kotúč ku predrezovému agregátu T6652-a; D120 mm** **190,00 EUR**

T6653-a **Systém predrezu „ScribeMaster“**, kompletne k predrezovému agregátu – umožňuje jednoduché nastavenie šírky predrezu na stojacom predrezovom agregáte pomocou 6-hranného kľúča, bez potreby vymedzovacích krúžkov.
- dodávka kompletne s predrezovými pílovými kotúčmi



T6679/1-a **MitreX obojstranné pokosové pravítko**, s analógovým ukazovateľom uhla (rozlíšenie 0,1°). Obojstranná kompenzácia dĺžky pre uhly (0°, 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 50°, 60° a 67,5°); dodávka vrátane kontra profilu pre pílenie bez vytrhávania; nastavenie uhla 1/10°, s lupou; dĺžka rezu 90 – 1.375 mm; jednoduché jednoručné upevnenie na pílový vozík; stabilné a ľahké vyhotovenie z eloxovaného hliníku; dodávka vrátane držiaku pre upevnenie na stenu pokiaľ nie ej prípravok využívaný



T6685-a **Excentrický upínací prípravok, ručný** **585,00 EUR**
Montáž na omietací stôl na ľubovoľné miesto, max. výška upnutia 150 mm, výška zdvihu 100 mm



Platobné podmienky

30% + DPH akontácia
70% + DPH pred dodávkou

Dodacia lehota

Dohodou, potrebné potvrdiť u výrobcu

Servis a náhradné diely

Náhradné diely a servis zabezpečuje firma Král s.r.o. cez svoje servisné stredisko

Všeobecné informácie

Prípravné práce pred inštaláciou (zabezpečuje zákazník):

- elektrická prípojka do hlavného rozvádzača stroja
- konštančné napájanie el. prúdom (výkyvy napätia max. 5%)
- teplota prostredia pre stroje s riadením a PC 5 - 35 °C
- relatívna vlhkosť vzduchu pre stroje s riadením/PC cca 65%
- odsávanie ($v=30$ m/s pri podtlaku 12 mbar)
- prípojky stlačeného vzduchu ku jednotlivým komponentom stroja (8 bar, R 1,5") pre stroje s pneumatickým systémom
- stlačený vzduch podľa ISO 8573-1, kvalita vzduchu 2.4.2
- obslužný a údržbársky personál zodpovedajúcej kvalifikácie

Platnosť cenovej ponuky končí 1 mesiac od jej vystavenia.

S priateľským pozdravom,

Samuel Faško
konateľ spoločnosti
0903 554 200
samo@kral-zilina.sk

Optimik 4 - CNC modul | CAD

cadzone.cz/optimik-cnc-modul

CAD ZoneZWCADZW3DAutoCAD LTCADprofiV-RayRhino



CAD Zone

věnováno CADu...

Váš košík: prázdný [Objednávka](#)

CAD Shop

Akce, slevy

Novinky

4M CAD

ARES Trinity

AutoPEN

CAD pro Mac

CADprofi

CubicOrb

Enscape

ExtrAXION

Optimik

PDF2CAD

progeCAD

Rhinoceros 3D

SketchUp

TDS Technik

V-Ray

ZW3D

ZWCAD

Nákupní košík

Objednávka

Obch. podmínky

Osobní údaje

Podpora nadálku

Kontakty

CAD Zone > Optimik > Optimik moduly > Optimik 4 - CNC modul

Optimik 4 - CNC modul



Cena:

24 750 Kč bez DPH

29 947,50 Kč s DPH

Dostupnost: 1 den

Doplňkový modul pro export dat z Optimiku Professional do CNC centra. Vyvinuty jsou moduly pro tyto technologie firem Biesse, Etalon, Felder, HolzHer, Holzma, KDT, MACMAZZA, Masterwood, Nimac, Paolini, Rema, Schelling a SCM Group. Pro propojení mohou být nutné další softwarové nástroje jednotlivých dodavatelů.

Pro vyzkoušení s konkrétním strojem nabízíme na vyžádání **dočasnou licenci zdarma**.

Trvalá licence včetně uživatelské podpory (přes telefon, email, TeamViewer) na 1 rok zdarma.

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Související CAD programy a nadstavby

Optimik 4 Hobby

Optimik 4 Workman

Optimik 4 Professional

 Hledat




 CES

20:53
31.10.2024

Optimik 4 Professional | CAD Z...

cadzone.cz/optimik-professional

CAD ZoneZWCADZW3DAutoCAD LTCADprofiV-RayRhino



CAD Zone

věnováno CADu...

Váš košík: prázdný [Objednávka](#)

CAD Shop

Akce, slevy

Novinky

4M CAD

ARES Trinity

AutoPEN

CAD pro Mac

CADprofi

CubicOrb

Enscape

ExtrAXION

Optimik

PDF2CAD

progeCAD

Rhinoceros 3D

SketchUp

TDS Technik

V-Ray

ZW3D

ZWCAD

Nákupní košík

Objednávka

Obch. podmínky


Osobní údaje

Podpora nadálku

Kontakty

CAD Zone > Optimik > Optimik 4 Professional

Optimik 4 Professional



Cena:

18 750 Kč bez DPH

22 687,50 Kč s DPH

Dostupnost: 1 den

[koupit](#)

Trvalá licence včetně uživatelské podpory (přes telefon, email, Team Viewer) na 1 rok zdarma.

Optimik® je oblíbený program pro návrh nářezových plánů určený výrobcům nábytku, sklářům, klempířům i dalším oborům. Je užitečný všude, kde je nutné efektivně využít plošné materiály.

Program nabízí skladovou evidenci, tvorbu faktur, nabídek, příjemek a výdejek, evidenci obchodních partnerů, zakázek a výrobků, uživatelskou editaci tiskových sestav s možností tisku čárových kódů, importy a exporty údajů, možnost přístupu vícero uživatelů atd.

Optimik® umožňuje import dat z různých grafických programů pro návrhy nábytku a interiérů.


Verze Professional umožňuje tvorbu nářezových plánů dílců a evidenci skladových položek bez omezení počtů dílců.

Zakoupením licence Optimik® získáváte:

Multilicenci

Program může využívat 20 uživatelů na 10 zařízeních.

Tato verze umožňuje rovněž Import údajů z textových souborů, export nářezových plánů do textových souborů a kopírování údajů z jiné databáze. Součástí licence jsou moduly Editor skupin a Speciální



20:53

31.10.2024